

警告：

1. 進行任何清洗或保養作業前，請務必切斷制冰機的電源。
2. 每年至少一次請經過訓練的維修人員檢查並清洗冷凝器。
3. 不得對製冰機進行噴水清洗。
4. 不得使用任何含酒精的液體對製冰機進行清洗或消毒，否則可能造成塑膠部件出現裂紋。
5. 為防止人身傷害或制冰機受損，請勿使用含氨清潔劑。
6. 請務必戴上防液手套，以防止清潔液和消毒液接觸皮膚。
7. 為確保安全性和高效性，請在溶液稀釋後立即進行清洗和消毒作業。
8. 請勿將塑膠部件放入溫度超過 40°C 的水中或洗碗機中清洗，以免損壞部件。

1.清洗

[1] 外部

每週至少一次用乾淨的軟布擦拭製冰機外殼。用含有中性清潔劑的濕布擦拭油脂或髒物。

[2] 清洗並消毒冰鏟和儲冰箱門把手（每天）

- 1) 在適當的容器內放入按每 3L 水，11ml 濃度為 5.25% 的次氯酸鈉比例調製的溶液，或使用星崎推薦的清洗液。
- 2) 將冰鏟浸泡在溶液中 3 分鐘以上時間。用水徹底沖洗乾淨後，甩乾多餘的水分。
注：用布擦乾可能導致二次污染。
- 3) 用中性清潔劑清洗儲冰箱門把手，然後用水徹底沖洗。
- 4) 用在消毒液中浸泡過的乾淨抹布擦拭把手。用清水沖洗後，用乾淨的抹布擦乾。

[3] 清洗並消毒儲冰箱內部（每週）

- 1) 打開儲冰箱門，取出所有冰塊。
- 2) 使用中性不含細小微粒的清潔劑清洗儲冰箱內膽，然後用水徹底沖洗乾淨。
- 3) 用在中性清潔劑中浸泡過的乾淨抹布擦拭儲冰箱門的內側表面。用一塊乾淨的濕抹布將清潔劑擦拭乾淨。
- 4) 在適當的容器內放入按每 3L 水，11ml 濃度為 5.25% 的次氯酸鈉比例調製的溶液，或使用星崎推薦的清洗液。
- 5) 用在溶液中浸泡過的乾淨海綿或抹布擦拭儲冰箱內膽和儲冰箱門。
- 6) 用清水徹底沖洗後，用乾淨的抹布將溶液完全擦拭乾淨。關閉儲冰箱門。

注：某些溶液可能會對制冰機內膽表面造成一定損害或腐蝕金屬部件。任何時候均應徹底將清洗液沖洗乾淨，除非星崎公司另有規定。

[4] 空氣濾網清潔

該塑膠空氣濾網可以清除空氣中的髒物或灰塵，以防止冷凝器堵塞。如果空氣濾網堵塞，製冰機的性能將下降。每月至少兩次拆下和清洗空氣濾網：

- 1) 將百葉窗向前傾斜，取下空氣濾網。
- 2) 用真空吸塵器清潔空氣濾網。如果空氣濾網嚴重堵塞，請用溫水和中性清潔劑清洗空氣濾網。
- 3) 用水徹底沖洗並吹幹空氣濾網後，請將其裝回原位。

[5] 製冰機水路系統為保持製冰機清潔衛生，建議對製冰機水路系統進行定期清潔。清潔與消毒保養建議由專業的星崎工程人員進行，詳請可以聯繫公司電話。